

# VISCOMIX

## Isolante Acústico

**Viscomix** - Isolante acústico composto de duas camadas: Viscomix + outro absorvedor acústico. Utilizando entre lajes, salas de ar condicionado, geradores, máquinas e etc..

Viscomix isola em ruído aéreo e em ruído por impacto. As duas camadas que formam o Viscomix são de elementos visco-elásticos, de densidades, natureza e espessuras diferentes, diminuindo o fenômeno da ressonância.


Aplicado também no isolamento de tubulações de esgoto, água fria e quente, casas de máquinas, de geradores, de ar condicionado e de elevadores em edifícios, forros de gesso acartonado, alvenaria, estúdios, salas de reuniões, portas e divisórias.



### Opções de Viscomix:

**Viscomix Espumas PU - Viscomix Aglomerado - Viscomix PEE - Viscomix Junsorb - Viscomix Placustic**

**Viscomix consegue dissipar a energia mecânica, contendo a vibração com grande eficiência, graças a característica visco-elástico do produto.**



### Características do Viscomix:

- Aceita pinturas e texturas;
- Antialérgico - Impermeável;
- Antichama - Reciclável;
- Maleável e moldável;
- Inalterável a 110°C por 12h;
- Produto ecológico (Certificação Eco Umwelt Institute da Alemanha)



Rua dos diamantes, 131 - Bairro Prosperidade - São Caetano do Sul  
CEP: 09550-450 - São Paulo - Brasil

Tel.: 11-4228-2824 FAX: 4226-5275

email: vendas@junseal.com.br